



KABA®

Pasillos HSB
controlados por sensores



Control de acceso sin contacto

«En la restauración de nuestra sede corporativa, hemos prestado especial atención a la estética y la comodidad. Como muchos de nuestros empleados utilizan maletín, queríamos una solución de control de acceso sin contacto, pero que, a la vez, fuera rápida y eficaz, ya que diariamente entran y salen de nuestras oficinas más de 4.000 personas, entre empleados y visitantes. Los pasillos de control de acceso Kaba cumplen todos estos requisitos y, además, se integran perfectamente en el diseño del vestíbulo de entrada».



Dos líneas de producto

La gama HSB y HSG son diferentes modelos de pasillos controlados por sensores y equipados con puertas automáticas de media altura, que garantizan un paso cómodo, incluso con equipaje. Además, tras el acceso de la persona autorizada, aseguran el cierre rápido de las puertas, impidiendo así el paso a personas no autorizadas. Dependiendo de la forma de apertura se puede elegir entre los modelos HSB o HSG

Pasillos HSB

La línea HSB con puertas vaivén se ofrece con dos diseños. De esta manera, es posible elegir entre un acabado funcional, en acero inoxidable y con el mismo diseño que los torniquetes Kerberos, o la elegancia del cristal, inspirada en las puertas Charon.

Es posible realizar un diseño personalizado combinando puertas de diferentes colores con paneles de formas y materiales diversos: madera, imitación de granito, mármol, etc. Los equipos están disponibles en dos longitudes de pasillo. El sistema de sensores utilizado en cada caso determina el nivel de seguridad.

Pasillos HSG

Los pasillos HSG disponen de puertas deslizantes en diferentes alturas. Los equipos se caracterizan por su sistema de sensores avanzados y el diseño resistente de acero inoxidable. Durante el paso las puertas se deslizan al interior de los elementos laterales con un movimiento rápido lo que permite alcanzar una frecuencia de paso especialmente elevada.

Pasillos HSB

Frecuencia de paso = hasta 40 por minuto

Nivel de Seguridad = ●●○○○

Personal de recepción = sí

Pasillos HSG

Frecuencia de paso = hasta 40 por minuto

Nivel de Seguridad = ●●●○○


Personal de recepción = no (con altura 1800 mm)



¿Por qué pasillos HSB?



- Por su cómodo acceso, incluso con equipaje.
- Porque no es necesario el contacto con el elemento barrera.
- Por su alta frecuencia de paso y, a la vez, alto nivel de protección para los peatones.
- Por sus dos niveles de seguridad.
- Por su variedad de formas, colores y acabados.
- Por su estilizado diseño transparente diseñado para ocupar el mínimo espacio.



Para el acceso de personas con movilidad reducida ofrecemos una versión especial con mayor ancho de pasillo.



Posibles aplicaciones



- Edificios públicos y de oficinas.
- Ministerios y sedes gubernamentales.
- Bancos y entidades financieras.
- Aeropuertos.
- Plantas industriales.
- Entradas de personal en estaciones de tren.
- Centros de enseñanza.
- Museos.

Una solución para cada acceso



Elegante integración de lector de tarjeta. Equipo con barandilla de madera



Armónica adaptación en edificios de estilo clásico



Modelo y cantidad de equipos dependen de la cantidad de usuarios y del lugar de ubicación



Diseño personalizado que se adapta al estilo vanguardista del edificio




Control de acceso en las dos direcciones. Pasillo de vías múltiples y esclusas unipersonales Orthos




Las señales luminosas (verde/rojo) indican claramente si el paso está libre o bloqueado

Pasillos HSB y HSG controlados por sensores:

HSB-E10



HSB-E02



HSB-E04




**HSB-M01
(Puerta para bicicletas)**




Nivel de seguridad	0	1	2	1
Longitud de pasillo	1470 mm	1760 mm	2050 mm	1760 mm
Cuerpo	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Columnas base (bordes biselados)	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Hojas batientes	policarbonato	policarbonato	policarbonato	tubos de acero inoxidable
Modalidad de uso	día/noche	día/noche	día/noche	permite paso solamente con bicicleta
Instalación en exterior	no	no	no	si

HSB-E11




HSB-E07



HSB-E08



HSB-S05



Nivel de seguridad	0	1	2	2
Longitud de pasillo	1290 mm	1660 mm	2010 mm	2010 mm
Laterales	tubo de acero inoxidable con paneles de cristal	tubo de acero inoxidable con paneles de cristal	tubo de acero inoxidable con paneles de cristal	Columnas rectangulares de acero inoxidable con paneles de vidrio
Cuerpo de la unidad motriz y barandilla	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Hojas batientes	policarbonato	policarbonato	policarbonato	policarbonato
Modalidad de uso	día/noche	día/noche	día/noche	día/noche
Instalación en exterior	no	no	no	no

HSG-E01



Nivel de seguridad	2
Longitud de pasillo	2050 mm
Cuerpo y columnas base	acero inoxidable cubierta ovalada
Hojas batientes	vidrio templado (altura máxima 1.800 mm)
Modalidad de uso	día/noche
Instalación en exterior	no

Dos longitudes de pasillo, dos niveles de seguridad

- **Nivel de seguridad 0:** sistema sencillo de sensores, pasillo corto con regulación simple de acceso individual en ambos sentidos.
- **Nivel de seguridad 1:** sistema básico de sensores, pasillo de longitud reducida con regulación básica de acceso individual en ambos sentidos.
- **Nivel de seguridad 2:** sistema optimizado de sensores, pasillo de mayor longitud con regulación alta de acceso individual en ambos sentidos. Permite el paso de niños y el acceso con maletas de ruedas.

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark outline, and a registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "A". The logo is centered within a white rectangular box.

Grupo Kaba - Iberkaba, S.A.

María Tubau 4, 28050 Madrid, Tel.: 902 224 111, Fax: 902 244 111

Via Augusta 13-15 4ª, 08006 Barcelona, Tel.: 933 680 110, Fax: 902 244 111

Cirilo Amorós 77, 46004 Valencia, Tel.: 963 732 351, Fax 902 244 111

Av. República, n.º 6, 7º esq., 1050-127 Lisboa, Tel.: 213 105 093, Fax.: 213 195 609

www.kaba.es, info@kaba.es